



Group Los Andes Inc

# Reel Trailers USA

Datasheet

## B52 Reel Trailer 5.2K



### Description:

- 1 Total Weight 5,200 lb Trailer Weight 790 lb **Net Cap 4,410 lb**
- 2 2 3/8" Ø Bar. Multi-pocket spindle tube fits a variety of reel diameters up to 120"
- 3 Reel centered over wheels for minimal tongue weight
- 4 The trailer frame, inner supports & uprights are built with all-steel tubing  
(For maximum strength, durability and to minimize flexing)
- 5 Three (03) Different height positions for the reel
- 6 Adjustable height ball coupler or pintle ring 5 positions.
- 7 Safety chains
- 8 7-Way electrical plug
- 9 10" Electric brakes.
- 10 LED Lighting on rear
- 11 Plates to center the reel for better stability and improve productivity when working
- 12 1-year warranty for structural damage
- 13 Several colors available.
- 14 Total Dimensions: L 140 1/2" x W 94" x H 83" **Inside: W 64" x 1 Reel up 120" Ø**
- 15 Tires: 2 x 225/75R15
- 16 Certificate of Origin





Group Los Andes Inc



# Reel Trailers USA

## Ficha Tecnica

### **B52** Remolque de Carrete 5.200 lb

#### Descripcion:

- 1 **Peso Total 5,200 lb (2.358 Kg) Peso Trailer 790 lb (358 Kg) C. neta 4,410 lb (2.000 Kg)**
- 2 Barra de 2 3/8" Ø. 3 posiciones para albergar carretes de hasta 120" Ø
- 3 Carrete centrado sobre las ruedas para un minimo de peso en la lengüeta.
- 4 El chasis, los soportes internos y los soportes del carrete hechos de tuberia de acero de 1era calidad. (Para maxima resistencia, durabilidad y un minimo de pandeo)
- 5 Tres (03) Posiciones de altura para el carrete.
- 6 Acoplador de bola o anilla pivote ajustable en altura 5 posiciones.
- 7 Cadenas de seguridad
- 8 Conector electrico de 7 vias.
- 9 Frenos electricos de 10"
- 10 Luces traseras de LED
- 11 Platos ajustables para centrar el carrete para una mejor estabilidad y mejorar productividad
- 12 1 año de garantia sobre daños estructurales.
- 13 Varios colores disponibles.
- 14 Dimensiones totales: Largo 140 1/2" x Ancho 94" x Alto 83"
- 15 Interno Util: Ancho 64" x 1 Carrete hasta 120" Ø
- 16 Ruedas: 2 unidades 225/75R15
- 17 Certificado de Origen

