



Reel Trailers USA



Datasheet

H70 Plus

Hydraulic Reel Trailer 7K

Description:

- 1 Total Weight 7,000 lb Trailer Weight 2,200 lb Net Cap 4,800 lb
- 2 2 ½" Ø Bar.
- 3 Reel centered over wheels for minimal tongue weight
- 4 The trailer frame, inner supports & uprights are built with all-steel tubing
(For maximum strength, durability and to minimize flexing)
- 5 Reel diameters up to 96"
- 6 Adjustable height ball coupler or pintle ring 5 positions.
- 7 Safety chains
- 8 7-Way electrical plug
- 9 12" Electric brakes.
- 10 LED Lighting on rear
- 11 Plates to center the reel for better stability and improve productivity when working
- 12 1-year warranty for structural damage
- 13 Several colors available.
- 14 Total Dimensions: L 162 ½" x W 97" x H 80" Inside: W 60" x 1 Reel up 96" Ø
- 15 Tires: 2 x 235/80R16 14 ply
- 16 Certificate of Origin
- 17 Traction to rotate the reel and unwind the material: fiber, cable, hose, etc.
- 18 670 cc (22HP) engine. 16 gallon hydraulic pump
- 19 Hydraulic arms to lift the reel from the ground





Group Los Andes Inc

Reel Trailers USA



Ficha Tecnica

H70 Plus

Remolque de Carrete Hidraulico 7.000 lb

Descripcion:

- 1 **Peso Total 7,000 lb (3.175Kg) Peso Trailer 2,200 lb (997 Kg) C. neta 4,800 lb (2,178Kg)**
- 2 Barra de 2 ½" Ø.
- 3 Carrete centrado sobre las ruedas para un minimo de peso en la lengüeta.
- 4 El chasis, los soportes internos y los soportes del carrete hechos de tuberia de acero de 1era calidad. (Para maxima resistencia, durabilidad y un minimo de pandeo)
- 5 Para carretes de hasta 96" Ø
- 6 Acoplador de bola o anilla pivote ajustable en altura 5 posiciones.
- 7 Cadenas de seguridad
- 8 Conector electrico de 7 vias.
- 9 Frenos electricos de 12"
- 10 Luces traseras de LED
- 11 Platos ajustables para centrar el carrete para una mejor estabilidad y mejorar productividad
- 12 1 año de garantia sobre daños estructurales.
- 13 Varios colores disponibles.
- 14 Dimensiones totales: Largo 162 ½" x Ancho 97" x Alto 80"
- 15 Interno Util: Ancho 60" x 1 Carrete hasta 96" Ø
- 16 Ruedas: 2 unidades 235/80R16 14 lonas
- 17 Certificado de Origen
- 18 Traccion para girar el carrete y desenrollar el material: fibra, cable, manguera etc.
- 19 Motor de 670 cc (22HP) Bomba hidraulica de 16 galones
- 20 Brazos hidraulicos para levantar el carrete desde el suelo

